

»Когато не очаквате посетители...«





Датчици за движение и присъствие

Новото поколение датчици McGuard ви предлага удобствата на лесното инсталиране, комфорта на обслужването и оптималната сигурност в ежедневието.

McGuard – професионалното развитие в областта на енергийният мениджмънт, комфорт и сигурност. С датчиците за движение биха могли да се командват осветлението, отоплението, климатичните и алармените системи съобразно нуждите и индивидуалните потребности. Което от своя страна води до пестене на ресурси и до един по-чист в екологично отношение свят.

Серия McGUARD



- o датчик за присъствие McGuard
- o McGuard mini
- o McGuard professional
- o McGuard Halo
- o прожектор McGuard LED
- o димен датчик McGuard
- o светлочувствителен датчик McGuard

Серията McGuard в момента наброява 7 различни продуктови групи, всяка от които е специализирана в собствена област и е функционално съвместима с останалите.

Продуктите съчетават характерната за Grothe надеждност в ежеднезната им употреба, като едновременно с това са много лесни за инсталиране и ползване.

НОВО LED прожектор
McGuard с датчик за движение



Хоризонтално и вертикално
завъртане

Консумация на енергия: 45W
Живот: 30,000 часа
Цветна температура: неутрална
Алтернатива на 300W халоген



Датчик за присъствие McGuard



Пасивен инфрачервен датчик
Обхват 360° на 6 метра
Повърхностен монтаж

Настройка на светлочувствителността: 5 - 1000 lux
Времетраене: 3 сек до 15 мин
Обхват: 6 - 12 м
Ъгъл на обхват: 240°

НОВО Димен датчик McGuard



Обхват: 40 м²

НОВО Светлочувствителен ключ McGuard

Настройка 1 - 8 часа или от
здрав до зори

Енергоспестяващ
режим с автоматично
изключване



Халогенен прожектор McGuard



Алуминиев корпус.
Прожектора може да се
върти хоризонтално и
вертикално.

Инфрачервен
датчик за движение



PM-APws



PM-EINws



BM110ws



BM110sw




BM120ws



BM120sw



universal angle



Датчици за движение и присъствие

Модел	Арт.№	Описание
PM-APws	94500	McGuard PM-APws <ul style="list-style-type: none"> • пасивен инфрачервен датчик • цвят: бял • обхват: 360° на 6метра • времетраене: 5 сек. до 12 мин • плавно настройване на чувствителността <ul style="list-style-type: none"> • 2 изхода - 1хпотенциален; 1х непотенциален • мощност: крушки макс. 2300W • HV хал.лампи макс: 1000W • газоразрядни лампи: макс. 400W • IP40 • 113(Ш) x 39(Д)мм • захр.напрежение: 230V AC; 50Hz
PM-EINws	94501	McGuard PM-EINws <ul style="list-style-type: none"> • пасивен инфрачервен датчик • цвят: бял • вкл.контролна кутия • обхват: 360° на 6метра • времетраене: 5 сек. до 12 мин • настройка на чувствителността • Контролна кутия: 110(Ш) x 53(В) x 30(Д)мм <ul style="list-style-type: none"> • 2 изхода - 1хпотенциален; 1х непотенциален • мощност: крушки макс. 2300W • HV хал.лампи макс: 1000W • газоразрядни лампи: макс. 400W • IP40 • Датчик: 78 x 50 мм • захр.нарежение: 230V AC; 50Hz

Mini

Модел	Арт.№	Описание
BM110ws	94510	McGuard mini BM110ws <ul style="list-style-type: none"> • пасивен инфрачервен датчик • цвят: бял • обхват: 110° на 12 метра • времетраене: 5 сек. до 12 мин • настройка на чувствителността • захр.нарежение: 230V AC; 50Hz <ul style="list-style-type: none"> • мощност: крушки макс. 1000W • газоразрядни лампи макс. 400W • IP44 • 64(Ш) x 98(В) x 87(Д) мм
BM110pw	94511	McGuard mini BM110pw <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard mini BW110ws, но в цвят перлено бяло
BM110sw	94512	McGuard mini BM110sw <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard mini BW110ws, но в цвят черно
BM180ws	94513	McGuard mini BM180ws <ul style="list-style-type: none"> • пасивен инфрачервен датчик • обхват: 180° на 12 метра <ul style="list-style-type: none"> • като McGuard mini BW110ws, но в цвят бяло (RAL 9003)
BM180pw	94514	McGuard mini BM180pw <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard mini BW180ws, но в цвят перлено бяло
BM180sw	94515	McGuard mini BM180sw <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard mini BW180ws, но в цвят черно

Professional

Модел	Арт.№	Описание
BM120ws	94530	McGuard professional BM120ws <ul style="list-style-type: none"> • пасивен инфрачервен датчик • цвят: бял • монтаж на стена, таван или ъгъл (вкл.универсален ъгъл) • обхват: 120° на 12 метра • защита от пропълзяване - радиус 1м • времетраене: 3 сек. до 12 мин <ul style="list-style-type: none"> • мощност: крушки макс. 1000W • енергоспестяващи крушки макс. 500VA • газоразрядни лампи макс. 250W • IP55 (монтаж на открито) • 84(Ш) x 78(В) x 120(Д) мм • захр.нарежение: 230V AC; 50Hz • настройка на чувствителността
BM240ws	94531	McGuard professional BM240ws <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard professional BM120ws, но с обхват 240°
BM360ws	94532	McGuard professional BM360ws <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard professional BM120ws, но с обхват 360°
BM120sw	94533	McGuard professional BM120sw <ul style="list-style-type: none"> • асивен инфрачервен датчик • цвят: черен • монтаж на стена, таван или ъгъл (вкл.универсален ъгъл) • обхват: 120° на 12 метра • защита от пропълзяване - радиус 1м • времетраене: 3 сек. до 12 мин <ul style="list-style-type: none"> • мощност: крушки макс. 1000W • енергоспестяващи крушки макс. 500VA • газоразрядни лампи макс. 250W • IP55 (монтаж на открито) • 84(Ш) x 78(В) x 120(Д) мм • захр.нарежение: 230V AC; 50Hz • настройка на чувствителността
BM240sw	94534	McGuard professional BM240sw <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard professional BM120sw, но с обхват 240°
BM360sw	94535	McGuard professional BM360sw <ul style="list-style-type: none"> • същият като McGuard professional BM120sw, но с обхват 360°

Халогенни прожектори

Модел	Арт.№	Описание
Halo120	94550	McGuard Halo120 <ul style="list-style-type: none"> • халогенен прожектор • рефлектор от полиран алуминий • IP44 (монтаж на открито) <ul style="list-style-type: none"> • захр.напрежение: 230V AC; 50Hz • вкл.халогенна крушка 120W (клас C) • 154(Ш) x 220(В) x 195(Д) мм
Halo120BM180	94551	McGuard Halo120BM180 <ul style="list-style-type: none"> • халогенен прожектор • инфрачервен датчик за движение • рефлектор от полиран алуминий • обхват 180° на 12 метра <ul style="list-style-type: none"> • вкл.халогенна крушка 120W (клас C) • Мощност: 500W/VA • IP44 (монтаж на открито) • 154(Ш) x 265(В) x 195(Д) мм • захр.напрежение: 230V AC; 50Hz • времетраене: 5 сек до 12 мин • настройка на чувствителността
Halo400	94552	McGuard Halo400 <ul style="list-style-type: none"> • халогенен прожектор • вкл.халогенна крушка 400W (клас C) • рефлектор от полиран алуминий <ul style="list-style-type: none"> • захр.напрежение: 230V AC; 50Hz • IP44 (монтаж на открито) • 198(Ш) x 290(В) x 265(Д) мм
Halo400BM180	94553	McGuard Halo400BM180 <ul style="list-style-type: none"> • халогенен прожектор • инфрачервен датчик за движение • рефлектор от полиран алуминий • настройка на чувствителността <ul style="list-style-type: none"> • вкл.халогенна крушка 400W (клас C) • мощност: 500W/VA • IP44 (монтаж на открито) • 198(Ш) x 335(В) x 265(Д) мм • захр.напрежение: 230V AC; 50Hz • обхват 180° на 12 метра • времетраене: 5 сек до 12 мин

LED-прожектори

Модел	Арт.№	Описание
LED RL300Aws	94555	McGuard LED прожектор <ul style="list-style-type: none"> • LED прожектор с инфрачервен датчик за движение • IP44 (монтаж на открито) • 15 броя LED с висока мощност • тяло от алуминий с V2 винтове • вертикална инсталация (хоризонтално и вертикално регулиране) • обхват 180° на 12 метра <ul style="list-style-type: none"> • цвят: бял • захр.напрежение: 230V AC; 50Hz • времетраене: 3 сек до 12 мин • 225 x 250 x 170мм • настройка на чувствителността
LED RL300Asw	94556	McGuard LED прожектор <ul style="list-style-type: none"> • цвят: черен

Димен датчик

Модел	Арт.№	Описание
RWM 9V L от лятото на 2012	94570	McGuard димен датчик <ul style="list-style-type: none"> • датчик за дим • монтаж на таван • обхват 40 м² в затворено помещение • сила на звука: около 85 dB(A) на 3м • тествано по DIN EN 14604:2005, VdS, CE • известяване за слаба батерия • тиха функция: потискане на фалшиви аларми до 10 мин • спиране на батерията, когато се премахне от стената <ul style="list-style-type: none"> • захр.напрежение: 9V, литиева батерия (вкл.батерия в комплекта) • 10 години живот на батерията • Тегло: 85гр • Ø 102 x 35 mm
RWM 9V A от лятото на 2012	94571	McGuard димен датчик <ul style="list-style-type: none"> • като горният, със следните разлики: • без функция за спиране на батерията • без тиха функция <ul style="list-style-type: none"> • захр.напрежение: 9V, алакална батерия • до 3 години живот на батерията

Светлочувствителен датчик

Модел	Арт.№	Описание
DS-APgr	94502	McGuard светлочувствителен датчик <ul style="list-style-type: none"> • повърхностен монтаж • енергоспестяваща функция с автоматично изключване • LED дисплей • товар: макс. 10A (cosφ 1) • крушка: макс. 2000W • халогенна крушка: макс. 1000W • газоразрядна крушка: макс. 500VA <ul style="list-style-type: none"> • цвят: сив • IP55 (монтаж на открито) • захр.напрежение: 230V AC; 50Hz • времезакъснение: около 60 сек



Датчици за движение